

# HM-M3

系列

日夜兩用 Day & Night

## 1/3" 20 米紅外線彩色攝影機

- 採用 1/3" CMOS image sensor。
- 影像解析度 AHD 1080p。
- 0 Lux (IR 開啟) · 鏡頭配置 4、6、8 (12,16mm 選購) / F 2.0 固定式鏡頭。
- 6 顆點陣式 LED · 在適當條件環境下 · 有效偵測距離 15-20M。
- 內建雙濾光片自動切換裝置。
- 具電子快門、背光補償、自動增益控制、白平衡鎖定之自動控制功能。
- CDS 自動啟動時 · 可於 0 照度無光源下全天候 24 小時監視。
- 獨家上蓋左右雙側可掀式設計 · 便於施工安裝不卡手。
- 上蓋及主體採高硬度鋁合金製作。
- 歡迎 OEM,ODM 客制化



型號	HM-M3
攝影元件	1/3" CMOS image sensor
影像畫素	1920(H)X1080(V)
水平解析度	AHD 1080P
最低照度	0.01Lux / F 1.2 · 0Lux ( 20 meters IR ON )
信號雜訊比	More than 52db (AGC off)
電子快門	Auto 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec ; FLK
灰階補正	0.45
光圈模式	AES
白平衡	ATW
視頻輸出	1.0 Vp-p composite · 75Ω
鏡頭	Standard 4、6、8 mm ( 12mm、16mm 選購 )
背光補償	Auto
增益控制	Auto
掃描模式	Interlace
同步模式	INT ( internal )
紅外線 LED	點陣式 LED*6
儲存溫度	-30°C ~ 60°C
操作溫度	-10°C ~ 50°C
使用電壓	DC12V ± 10% (IR OFF 90Ma / IR ON 430mA)
尺寸	長 208mm/寬 106mm/高 80mm
濾光片切換裝置	有
重量	0.69kg
防水	防潑水