

HM - 420L series

4CH 960H, H.264 數位錄影主機



產品特性

- H.264影像壓縮技術，畫質佳、錄影時間長、網路速度快
- 監視、監聽、廣播
- 支援SATA/ SATA II介面，相容4TB以上大容量HDD
- 可透過推播通知(Push Notification)功能傳送事件訊息
- 支援手機遠端監看、推播通知
- 支援CMS中央控制系統，可網路連結多台DVR
- 可透過簡訊(SMS) · E-mail傳送事件訊息
- 支援滑鼠，使用GUI圖形化控制介面，操作簡單人性化
- 可透過FTP備份錄影事件
- 智慧型搜尋,透過CMS軟體可快速找到錄影時間及回放

創新設計專利申請中 · 請勿仿冒 ·



環名興業有限公司
Hwan Ming Ent. Co., Ltd.

HM - 420L series

4CH 960H, H.264 數位錄影主機



規格

型號		HM-420L series	
影像		儲存及備份裝置	
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	SATA /SATA II HDD	1顆HDDs
影像輸入	BNC X 4 (1 Vp-p, 75Ω)	E-SATA(外接HDD)	無
影像迴路輸出	無	IR紅外線遙控器	有
影像輸出	Main主畫面	BNC X 1 (1 Vp-p, 75Ω)	網路備份
	HDMI	X 1	有
	VGA	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)	USB備份
		雲端事件備份	前,後端USB槽各1
聲音		通訊協定	
聲音輸入	RCA X 4	Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100 Mbps
聲音輸出	RCA X 1	網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS
聲音備分	有	多人連線	支援5名使用者同時操控
聲音壓縮格式	APDCM	手機連線	支援
顯示		警報	
影像系統	NTSC PAL	感應器輸入	無
顯示解析及更新速率 (D1)	120fps 100fps	警報輸出	Relay outx1
顯示解析及更新速率 (WD1)	120fps 100fps	位移偵測	D1: NTSC 22X15 / PAL 22X18 (方格) WD1: NTSC 29X15 / PAL 29X18 (方格)
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台	影像漏失真測	有
錄影		警報錄影	1~60秒(可調)
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)	蜂鳴器	有
影像系統	NTSC PAL	遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
錄影解析及更新速率 (D1)	120 fps (720x480) 100 fps (720x576)	設定及其它功能	
錄影解析及更新速率 (WD1)	120 fps (960x480) 100 fps (960x576)	PTZ 控制	有
錄影影像畫質	5階(最低/低/一般/高/最高)	RS-485	有
錄影模式	手動/事件(位移、警報)/排程	密碼控制	有
放影		按鍵鎖	無
螢幕顯示	1、4	韌體升級	USB、網路
放影速度	一般、正轉、暫停、倒轉(2,8,16,32,64倍)	其它	
搜尋模式	時間、事件、檔案	作業系統	嵌入式Linux系統
OSD螢幕顯示及DVR控制		電源輸入	AC100-240V in DC 12V(3A/36w)
GUI圖形化控制介面	有	尺寸	220 x 315 x 65 (mm)
多國語言	中、英、多國語言顯示操作	重量	約 1.1 Kgs
遠端監控軟體	有 (AP程式、IE、CMS)	操作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
DVR控制面板	有	操作濕度	低於90%
觸控螢幕LCD	支援	異常偵測	Watchdog程式
		認證	CE、FCC、BSMI

Specification

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知